



Compact gereedschapzuiger

ISC L-1625 Premium, art.nr. 019116



Te gebruiken bij: nat en droog

Voor intensief gebruik door

Vakman/installateur

Bouwbedrijf

Afwerkingbedrijf

Schilder/stukadoer

Professional

Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1600 Watt

Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling

Semiautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeidspauzes automatisch.

Inschakelautomaat + stopcontact

Soft start + naloop elektronica

Elektronische zuigkrachtregeling

Volume meldingslampje

Antistatisch voorbereid

Watersensor met afschakeling

Geluidsniveau: 69 db(A)

Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Kunststof ketel met afsluitdop:

25 liter ketel met draaischijf voor zakken

2 zwenkwielen en 2 wielen

netto stofinhoud: 20 liter

netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 45/39/49 cm

Gewicht: 12,2 kg

Filter cassette FKP 4300, art.nr. 416069

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom 75 l/s

Onderdruk: 280 mbar

Toebehorenset EWSR:

35 mm slangdoorsnede

5,0 meter veiligheidsslang, art.nr. 423616

1 RVS handgreep met luchtregelaar, art.nr. 421445

2 RVS zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424842

1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011

1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719

1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet, art.nr. 414706

1 FBV 25/35 vlies filterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen:

FKP 4300 filter cassette 2 stuks, art.nr. 416069

FBV 25/35 vlies filterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken, om verstoppingen van het filter te voorkomen.